

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7037-F 塑膠膜落錘衝擊試驗機 Plastic Films Drop Dart Tester

ASTM-D1709、GB/9639、CNS 12987

本機在測試塑料膜之耐衝擊能量，試件以氣壓動力之夾環固定，箭錐形落錘也是採用氣動方式控制，於規定之高度釋放後自由落下，撞擊試件，以試驗次數計算，試驗成功率達50%時，其落錘之重量，即為耐衝擊能量。

The drop dart is released by mechanism driven by pneumatic power through a speciTied height to impact the film specimen clamped by the clamping assembly.

The energy is expressed in terms of the weight (mass) of missile falling from a specified height which will result in 50% failure of specimens tested.

試件夾持方式	氣動式
落錘釋放方式	氣動式
落下控制	電磁控制
夾具內徑	125±2mm
夾持力	不小於300KPa
落錘重量	A法50g、B法300g
錘頭直徑	A法38.1±0.13mm、B法50.8±0.13mm
橡膠墊圈	內徑125±2mm、外徑150±3mm、厚度3±1mm
落下高度	(A)0.66±0.01m(26")、(B)1.5±0.03m(60")
附加配重	A法配置5g×2、15g×8、30g×8、60g×8砝碼 B法配置15g×2、45g×8、90g×8 砝碼
使用氣壓	3-5kgf/cm ² (客戶自備)
電源	1φ AC220V 1A (依國別或指定)



瞭解更多產品資訊，請登錄我司網站 www.gotech.biz