

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7034-ES2 IULTCS皮革摩擦色牢度試驗機 Iultcs Rub Fastness Tester

SATRA TM173、QB/T2882-2007 方法A試驗、ISO 17700-2019 方法A試驗、
BS EN 13516-2002方法A試驗、QB/T2537-2001、ISO 11640-2018

適用於鞋類、鞋面、襪裡和內墊摩擦色牢固方法A試驗，用於評定材料在乾、濕摩
擦中抗損傷性【抗刮傷性】和表面顏色遷移性。

測試組數 Test station	2組	
摩擦行程 Stroke	36mm	
試件固定夾間距 Space between specimen grips	80mm	
試件拉伸率 Extension rate	1%~20%可調 adjustable	
標準荷重規格 Mass of weight	QB/T2882-2007 ISO 17700-2019 BS EN 13516-2002 SATRA TM173	4.9±0.1N ; 9.8±0.2N
	QB/T2537-2001 ISO 11640-2018	500g±10g ; 1000g±20g
測試頭凹槽尺寸 Cavity of finger	長15×寬15mm、深度 Depth of 3.9mm±0.1mm	
摩擦速度 Rubbing speed	40±2 r/min	
計數器 Counter	LCD 0~99,999,999	
體積 Dimension(W×D×H)	30×44×53 cm	
電源 Power	1φ AC 220V 50/60Hz 120W (依國別或指定 or specify)	



瞭解更多產品資訊，請登錄我司網站 www.gotech.biz